Fiche matériel

Gamme matériel





	BeeBox 1 & 2	BeeBox
Processeur	AMD Ryzen 5	≤ 512 : Intel Pentium G5400 ≥ 524 : Intel Xeon E-2236
Mémoire	8 Go DDR5	8 Go DDR4 ECC
Modèle, capacité, disques	BeeBox 1 To : 2 SSD NVMe 1 To en Raid 1 BeeBox 2 To : 2 SSD NVMe 2 To en Raid 1	504 (4 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 2x4 To SATA Raid 1 508 (8 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x4 To SATA Raid 5 512 (12 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x6 To SATA Raid 5 524 (24 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x12 To SATA Raid 5 532 (32 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x16 To SATA Raid 5 548 (48 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x24 To SATA Raid 5
RAID	Logiciel	Logiciel
Réseau	2 ports LAN 2,5 Gigabit	RJ45 10/100/1000
Consommation	90 watts max.	95 watts max.
Dimensions	L 127x H 40 x P 130 mm	L 210 x H 230 x P 276 mm
IPMI	Non	Oui

Flash Rescue



Fournie avec toute la gamme matérielle Beemo, la clé Flash Rescue permet la restauration d'image sur n'importe quelle machine.

* La capacité utile de stockage est d'environ 9% inférieure au volume indiqué des disques.
* Les serveurs Beemo sont garantis 36 mois retour atelier (Extension possible jusqu'à 48 ou 60 mois) ou de la durée de la location.
* Chaque commande matériel doit être associée à une licence.

Cette publication est fournie à titre d'information uniquement. Ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Pour en savoir plus sur les produits et services Beemo Technologie, contactez votre revendeur Beemo Technologie ou votre représentant commercial.

* Photos et spécifications non contractuelles.

Beemo

Fiche matériel

Gamme matériel (suite)



	BeeBox rackable	
Processeur	Intel Pentium G5400	Intel Xeon E-2236
Mémoire	8 Go DDR4 ECC	8 Go DDR4 ECC
Modèle, capacité, disques	504 (4 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 2x4 To SATA Raid 1 508 (8 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x4 To SATA Raid 5 512 (12 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x6 To SATA Raid 5	524 (24 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x12 To SATA Raid 5 532 (32 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x16 To SATA Raid 5 548 (48 To) : 512 Go M.2 SSD NVME + 3x24 To SATA Raid 5
RAID	Logiciel	Logiciel
Réseau	RJ45 10/100/1000	RJ45 10/100/1000
Consommation	350 watts max.	350 watts max.
Dimensions	1U H 43 x L 437 x P 503 mm	1U H 43 x L 437 x P 503 mm
Baie serveur	À partir de 800 mm de profondeur	À partir de 800 mm de profondeur
IPMI	Oui	Oui



	BeeRack 2U	BeeRack 4U
Processeur	Intel Xeon Silver 4210	2x Intel Xeon Silver 4116
Mémoire	32 Go DDR4 ECC	32 Go DDR4 ECC
Modèle, capacité, disques	9060 (60 To) : 2x U.2 SSD NVME 960 Go + 4x20 To SAS 9120 (120 To) : 2x U.2 SSD NVME 960 Go + 7x20 To SAS 9200 (200 To) : 2x U.2 SSD NVME 960 Go + 12x20 To SAS	19280 (280 To) : 2x U.2 SSD NVME 1,9 To + 17x20To SAS 19420 (420 To) : 2x U.2 SSD NVME 1,9 To + 25x20To SAS
RAID	Broadcom SAS 3108	Broadcom SAS 3108
Réseau	RJ45 1000/10000	RJ45 1000/10000
Consommation	920 watts max. (redondante)	920 watts max. (redondante)
Dimensions	2U H 89 x L 437 x P 647 mm	4U H 178 x L 437 x P 647 mm
Baie serveur	À partir de 800 mm de profondeur	À partir de 800 mm de profondeur
IPMI	Oui	Oui



PROTÉGEZ
votre activité,
SAUVEGARDEZ
vos données.

Beemo Technologie
Le Liner - 2656 avenue Georges Frêche
34470 Pérols
0 800 711 500 Service & appel gratuits
www.beemotechnologie.com